

## PUSZKA:PODWÓJNA KAR.GIPS GŁ.50

PUSZKA:PODWÓJNA KAR.GIPS GŁ.50



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3245060800529                                      |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                            |
| ID produktu wg producenta | 080052                                             |
| Nazwa marki               | Legrand                                            |
| Seria produktu            | Puszki natynkowe i podtynkowe, osprzętowe i odgałę |
| Kraj pochodzenia          | Francja                                            |
| PKWiU                     | 27.33.13.0                                         |
| Kod celny                 | 3925908000                                         |

### Opis ETIM

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Klasa                                                   | Puszka, obudowa do montażu w ścianie/suficie (EC002601) |
| Grupa                                                   | Materiały łączeniowe (EG000048)                         |
| Sposób montażu                                          | Do ścian pustych                                        |
| Model/kształt/forma                                     | Owalny                                                  |
| Rodzaj budowy                                           | Puszka osprzętowa                                       |
| Model                                                   | Podwójny                                                |
| Z pierścieniem obrotowym                                | Nie                                                     |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | Nie                                                     |
| Wypożyczenie                                            | Brak                                                    |
| Średnica                                                | 67 mm                                                   |
| Długość                                                 | 142 mm                                                  |
| Szerokość                                               | 73 mm                                                   |
| Głębokość                                               | 50..50 mm                                               |
| Głębokość wewnętrzna                                    | 48 mm                                                   |
| Liczba wkładów osprzętowych                             | 5                                                       |
| Montaż urządzenia elektrycznego                         | Śrubowy lub rozporowy                                   |
| Ze śrubami                                              | Tak                                                     |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Przepusty kablowe z osłabieniami                | Tak               |
| Przepust kablowy membranowy                     | Nie               |
| Przepust kablowy rurowy                         | Nie               |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | Nie               |
| Do rur o średnicy                               | Inne              |
| Do przewodów o średnicy                         | 16..25 mm         |
| Blokada rury                                    | Nie               |
| Wpusty z tyłu                                   | Tak               |
| Liczba wpustów                                  | 6                 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu                   | 0                 |
| Materiał                                        | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe                                   | Tak               |
| Zabezpieczenie powierzchni                      | Stan surowy       |
| Kolor                                           | Żółty             |
| Stopień ochrony (IP)                            | IP20              |
| Wykonanie pokrywy                               | Brak              |
| Sposób mocowania pokrywy                        | Inne              |
| Plombowane                                      | Nie               |
| Podtrzymanie funkcji                            | Brak              |
| Z ekranowaniem                                  | Nie               |
| Wiatroszczelne                                  | Nie               |
| Maksymalny przekrój przewodu                    | 0 mm <sup>2</sup> |
| Liczba biegunów na zacisk                       | 0                 |
| Stała pozycja zacisku                           | Nie               |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia               | Nie               |
| Króciec                                         | Brak              |
| Z zaczepami pazurkowatymi                       | Nie               |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414971157262 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1051898 |
|--------|---------|