

## WYŁ. S303 DX3 6000A C63 3P

WYŁ. S303 DX3 6000A C63 3P



### Informacje ogólne

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3245064078658                               |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                     |
| ID produktu wg producenta | 407865                                      |
| Nazwa marki               | Legrand                                     |
| Seria produktu            | Wyłączniki nadprądowe 6000A S 300 serii DX3 |
| Kraj pochodzenia          | Włochy                                      |
| PKWiU                     | 27.12.40.0                                  |
| Kod celny                 | 8536201090                                  |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 44 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 3                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 3                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 63 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 25 kA                                        |

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 10 kA       |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz   |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3           |
| Montaż podtynkowy                                                             | Tak         |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie         |
| Stopień zanieczyszczenia                                                      | 2           |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | Tak         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                             | 3           |
| Stopień ochrony (IP)                                                          | IP20        |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                       | -25..70 °C  |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                 | 1,5..25 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                | 1,5..35 mm² |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3245064078658 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970443557 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970443564 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1223410 |
|--------|---------|