


Panel dotykowy SIMATIC HMI TP2200 COMFORT, TFT 22", 16 mln. kolorów, interfejs Profibus/MPI, Profinet/Ethernet, USB, WEC 2013, 24MB

SIMATIC HMI TP2200 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 22" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047623407812
Alt. ID produktu	6AV2124-0XC02-0AX1
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6AV21240XC020AX1
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Panel graficzny (EC001412)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla DC	19,2..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	2
Liczba złączy PROFINET	2
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	2
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem SW	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Tak

Obsługa protokołu PROFIBUS	Tak
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Rodzaj wyświetlacza	TFT
Z wyświetlaczem kolorowym	Tak
Liczba wyświetlanych kolorów	16777216
Przekątna ekranu	54,61 cal
Maksymalna rozdzielczość w poziomie	1920
Maksymalna rozdzielczość w pionie	1080
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika	24000 kB
Z klawiaturą numeryczną	Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną	Tak
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych	0
Liczba klawiszy z diodami LED	0
Liczba klawiszy systemowych	0
Z sygnalizacją komunikatów	Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)	Tak

Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)	Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)	Tak
Z recepturami	Tak
Liczba poziomów haseł	50
Z wyjściem drukarki	Tak
Liczba języków online	32
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania	Tak
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Zakres temperatur pracy	0..45 °C
Możliwość montażu na szynie	Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Szerokość elementu frontowego	560 mm
Wysokość elementu frontowego	380 mm
Głębokość wbudowania	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047623407812
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1213315
--------	---------