

Moduł silnika podwójny 600VDC, 3-PH, 9A/pA, BOOKSIZE D-TYP, SINAMICS S120



Informacje ogólne

Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6SL3120-2TE21-0AD0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	510..720 V
Liczba faz wejściowych	1
Liczba faz wyjściowych	3
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	550 Hz
Maks. napięcie wyjściowe	720 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	0,9 A
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	Brak informacji
Względna tolerancja napięcia sieciowego	20 %
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych	Tak
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Tak
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie

Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa protokołu BACnet	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Liczba złączy sprzętowych innych	Brak informacji
Z połączeniem do komputera PC	Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	380 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	270 mm