

Falownik SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-230V-0.55KW

SINAMICS Power Module PM240-2 unfiltered with integrated braking chopper 200-240 V 1/3AC+10/-10% 47-63Hz Power high overload: 0.37kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s Ambient temperature -10 to +50 °C, power low overload: 0.55kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240S Ambient temperature -10 to +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.6



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4042948666210
Alt. ID produktu	6SL3210-1PB13-0UL0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6SL32101PB130UL0
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
Kod celny	85044084

Opis ETIM

Klasa	Przebiegnik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	200..240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz wejściowych	1
Liczba faz wyjściowych	3
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	550 Hz
Maks. napięcie wyjściowe	230 V
Znamionowy prąd wyjściowy I _{2N}	3,2 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym	0,55 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym	0,37 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego	-10 %
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych	Nie

Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	Nie dotyczy
Liczba złączy PROFINET	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-232	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-422	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-485	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych USB	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych równoległych	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych innych	Nie dotyczy
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)	Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Nie
Rodzaj przemiennika	Przemiennik napięciowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	196 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	165 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4042948666210
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1141530
--------	---------