

Moduł wejść binarnych, 16 wejść HF 24VDC, opóźnienie 3,2ms, SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI16 X DC24V BA, SOURCE 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16 INPUT DELAY 3.2MS INPUT TYPE 3 (IEC 61131)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515080251
Alt. ID produktu	6ES7521-1BH50-0AA0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES75211BH500AA0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	Brak informacji
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	Brak informacji
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	16
Liczba wyjść cyfrowych	0
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Tak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Nie
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0,0045 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	30..-30 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Brak
Prąd wyjściowy	Brak informacji
Dozwolone napięcie wyjściowe	Brak informacji
Rodzaj napięcia wyjściowego	Brak informacji

Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Nie
Redundancja	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego	Inne
Opóźnienie przy zmianie sygnału	4..3 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	Brak informacji
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Brak informacji
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	35 mm
Wysokość	147 mm
Głębokość	129 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515080251
-------------------------	---------------