

NOWOŚĆ / NOVELTY

Dostępny w trzecim kwartale 2022.
Available in the 3rd quarter of 2022.

Nowatorskie rozwiązanie oświetleniowe:
Innovative lighting solution
CLICK & SHIFT!

5
lat gwarancji
years warranty

SYSTEM SHIFT

THE SHIFT SYSTEM

Nowoczesny i minimalistyczny system oświetlenia, zbudowany na wąskim szynoprzewodzie zasilanym bezpiecznym napięciem 48V, który pozwala na dowolne rozmieszczenie lamp w obrębie szyny.

Modern and minimalist lighting system, built on a slim track powered by safe 48V voltage, which allows for any arrangement of lamps within the track.

- **Swoboda aranżowania** - system oświetlenia zapewnia tworzenie różnorodnych układów funkcjonalnych i kompozycyjnych dostosowanych do potrzeb klienta czy do specyfiki wnętrza.
- **Szybka instalacja opraw na „click”** - możliwość błyskawicznego przesuwania opraw w obrębie szynoprzewodu, bez konieczności ingerencji w instalacje elektryczną czy kucia ścian.
- **Bezpieczny dla użytkownika** - wysoka 3 klasa ochrony i obniżone napięcie 48V.
- **5 lat gwarancji** na oprawy obejmujące system.
- **Modułowe rozwiązania z łącznikami w kształcie litery „L”** - dostępne akcesoria i łączniki kątowe pozwalają tworzyć rozbudowane układy nie tylko na suficie, ale też na bezpośrednie przeprowadzenie szynoprzewodu na ścianę.
- **Standardowe szynoprzewody**, wykonane z aluminiowego profilu (ze zintegrowanymi przewodami elektrycznymi) **wyróżniające się wąskim i smukłym kształtem**, podkreślają jego estetykę.
- **Liniowa optyka**: dyfuzor opal dający miękkie równomiernie rozproszone światło.
- **3 sposoby montażu**: podtynkowy, natynkowy, zwieszany.
- Szyny są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: **białej i czarnej mat.**
- **Zastosowanie**: przeznaczony do oświetlenia salonów, kuchni, sypialni, przedpokojów, łazienek w domach, rezydencjach, willach itp.
- **Freedom of arrangement** - the lighting system ensures the creation of various functional and compositional arrangements tailored to the customer's needs or the specificity of the interior.
- **Quick installation of the luminaires on a “click”** - the ability to quick movement of the luminaires within the track, without the need to interfere with electrical installations or forging wall structures.
- **Safe for the user** - high 3rd class of protection, and low voltage of 48V.
- **5-year warranty** for the luminaires of the system.
- **Modular solutions with L-shaped connectors** - available accessories and angle connectors allow to create extensive layouts not only on the ceiling, but also on direct routing of the track onto the wall.
- **Standard tracks made of an aluminum profile** (with integrated electric conductors), distinguish by **a narrow and slim shape** which emphasize their aesthetics.
- **Linear optics**: opal diffuser that creates a soft, evenly diffused light.
- **3 assembly methods**: recessed, surface mounted, suspended.
- The tracks are available in two colors: **white and black matt.**
- **Application**: designed to illuminate living rooms, kitchens, bedrooms, halls, bathrooms in houses, mansions, villas, etc.



SYSTEM SHIFT LINE

5
lat gwarancji
5 years warrantyA
t
g
E
WLD+40008

WLD+40008

A
t
g
F
WLD+40009
WLD+40010

WLD+40009

WLD+40010

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+40008	8 W	3000 K	980 lm (360°)	122 lm/W	304x23x45 [mm]	-
WLD+40009	17 W	3000 K	1800 lm (360°)	106 lm/W	602x23x45 [mm]	-
WLD+40010	22 W	3000 K	2300 lm (360°)	105 lm/W	902x23x45 [mm]	-

Nieprzeznaczane do oświetlenia akcentowego / Not intended for accent lighting

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 90		50000h L70B50	IP20		on/off ≈25000	60%lm <1s	[m]
0,18 kg		50 pcs.	0,31 kg		20 pcs.	0,48 kg		20 pcs.		
WLD+40008			WLD+40009			WLD+40010				

SYSTEM SHIFT GRID

5
lat gwarancji
5 years warranty

UGR>19

A
t
g
F

WLD+40011

WLD+40012

WLD+40013

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+40011	12W	3000 K	1200 lm (360°)	100 lm/W	204x23x45 [mm]	-
WLD+40012	17W	3000 K	1700 lm (360°)	100 lm/W	303x23x45 [mm]	-
WLD+40013	22W	3000 K	2250 lm (360°)	102 lm/W	404x23x45 [mm]	-

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 90		50000h L70B50	IP20		on/off ≈25000	60%lm <1s	[m]
0,08 kg		50 pcs.	0,19 kg		50 pcs.	0,24 kg		20 pcs.		
WLD+40011			WLD+40012			WLD+40013				

Dostępny w trzecim kwartale 2022. / Available in the 3rd quarter of 2022.

SYSTEM SHIFT HANGIT

5
lat gwarancji
years warranty



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Wire length
WLD+40006	12W	3000 K	1130 lm (360°)	94 lm/W	40x297 [mm]	900 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≈25000	60%lm ≤1s	[m] 1
											
0,28 kg	50 pcs.										
WLD+40006											

SYSTEM SHIFT BEAM

5
lat gwarancji
years warranty



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+40007	12W	3000 K	1400 lm (360°)	117 lm/W	28x400x78 [mm]	-

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≈25000	60%lm <1s	[m] 1
											
0,12 kg	25 pcs.										
WLD+40007											

SYSTEM SHIFT SPOT



WLD+40002

WLD+40003

WLD+40004

WLD+40005

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+40002	6W	3000 K	555 lm (360°)	93 lm/W	35x142x106 [mm]	-
WLD+40003	10W	3000 K	950 lm (360°)	95 lm/W	44x161x106 [mm]	-
WLD+40004	6W	3000 K	555 lm (360°)	93 lm/W	35x142x106 [mm]	-
WLD+40005	10W	3000 K	950 lm (360°)	95 lm/W	44x161x106 [mm]	-

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 90		50000h L70B50	IP20		on/off ≈25000	60%lm <1s		
											
0,12 kg	50 pcs.			0,20 kg	50 pcs.		0,12 kg	50 pcs.			
WLD+40002				WLD+40003				WLD+40004			

SYSTEM SHIFT GLOBE



WLD+40000

WLD+40001

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Cable length
WLD+40000	5W	3000 K	550 lm (360°)	110 lm/W	ø100x130 [mm]	-
WLD+40001	5W	3000 K	550 lm (360°)	110 lm/W	ø100 [mm]	815 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 90		50000h L70B50	IP20		on/off ≈25000	60%lm <1s	
0,48 kg		10 pcs.		0,60 kg		10 pcs.				
WLD+40000				WLD+40001						

Dostępny w trzecim kwartale 2022. / Available in the 3rd quarter of 2022.

Akcesoria do Systemu Shift Accessories for Shift System

