

Technic Lamp LED 8W IP54 OVAL NV EAN: 5902650585577

Przeznaczone do użytku wewnętrznego: obiekty przemysłowe i pomieszczenia techniczne/specjalistyczne, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, garaże, klatki schodowe, piwnice, ciągi komunikacyjne, korytarze, przejścia podziemne, parkingi podziemne, warsztaty samochodowe, magazyny, wyjścia ewakuacyjne, pomieszczenia techniczne, miejsca, gdzie panują trudne lub wymagające warunki pracy



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902650585577
Nazwa producenta	WOJNAROWSCY
ID produktu wg producenta	SLI041044NW

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Montaż ścienny	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	230..230 V
Prąd znamionowy	65..65 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo

Ze statecznikiem	Tak
Osprzęt wymienny	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI-2	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015	E
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	17000 h
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Do lamp o mocy	8..8 W
Maksymalna moc zestawu	8 W
Skuteczność świetlna oprawy	103 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	820 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Szerokość	80 mm
Wysokość/głębokość	46 mm
Długość	157 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Inne
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Obsługa przez bluetooth	Nie
Kompatybilny z Casambi	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie