

# Oprawa sufitowa ALBENE ECO LED SMD 18W 230V WW YELLOW cable



## Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907418774309    |
| Nazwa producenta          | WOJNAROWSCY      |
| ID produktu wg producenta | SLI044004_YELLOW |

## Opis ETIM

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                                  | Tak                                |
| Do montażu sufitowego                                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                                        | Tak                                |
| Źródło światła                                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                                        | Tak                                |
| Materiał obudowy                                              | Tworzywo sztuczne                  |
| Kolor obudowy                                                 | Żółty                              |
| Materiał klosza                                               | Tworzywo sztuczne opalizowane      |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                         |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                                |
| Podział światła                                               | Symetryczny                        |
| Kąt rozsyłu światła                                           | Wiązka bardzo szeroka > 80°        |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                   |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP20                               |
| Klasa ochronności                                             | II                                 |
| Maksymalna moc zestawu                                        | 18 W                               |
| Skuteczność świetlna oprawy                                   | 77 lm/W                            |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 1400 lm      |
| Barwa światła                      | Biały        |
| Temperatura barwowa                | 2700..3300 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89        |
| Szerokość                          | 150 mm       |
| Wysokość/głębokość                 | 83 mm        |
| Długość                            | 150 mm       |
| Średnica zewnętrzna                | 150 mm       |
| Rodzaj okablowania                 | Końcowe      |