

## Naświetlacz NOCTIS LUX 2 SMD 230V 30W IP44 NW czarny z czujnikiem



### Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 5902650544444       |
| Nazwa producenta          | WOJNAROWSCY         |
| ID produktu wg producenta | SLI029039NW_CZUJNIK |

### Opis ETIM

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                                                         | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa                                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Do montażu natynkowego                                        | Tak                               |
| Montaż ścienny                                                | Tak                               |
| Do montażu sufitowego                                         | Tak                               |
| Z czujnikiem ruchu                                            | Tak                               |
| Źródło światła                                                | LED, niewymienne                  |
| Zawiera źródło światła                                        | Tak                               |
| Liczba źródeł światła                                         | 1                                 |
| Materiał obudowy                                              | Aluminium                         |
| Kolor obudowy                                                 | Czarny                            |
| Materiał klosza                                               | Szkoło przezroczyste              |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                        |
| Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym              | 130..130 mA                       |
| Ze statecznikiem                                              | Tak                               |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                               |
| Podział światła                                               | Symetryczny                       |
| Rozsył światła                                                | Bezpośredni                       |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                  |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP44                              |
| Klasa ochronności                                             | I                                 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Maksymalna moc zestawu        | 30 W          |
| Barwa światła                 | Biały         |
| Temperatura barwowa           | 4000..4000 K  |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89         |
| Strumień świetlny             | 2650..2650 lm |
| Współczynnik mocy             | 0,9           |
| Szerokość                     | 188 mm        |
| Wysokość/głębokość            | 160 mm        |
| Długość                       | 28 mm         |
| Średnica zewnętrzna           | Nie dotyczy   |
| Szerokość wbudowania          | Nie dotyczy   |
| Wysokość/głębokość wbudowania | Nie dotyczy   |
| Długość wbudowania            | Nie dotyczy   |