

## WYŁ. DX3 2P C25 50KA

WYŁ. DX3 2P C25 50KA



### Informacje ogólne

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3245064101509                                   |
| Alt. ID produktu          | 410150                                          |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                         |
| ID produktu wg producenta | 410150                                          |
| Nazwa marki               | Legrand                                         |
| Seria produktu            | Wyłączniki nadprądowe 25, 50 kA S 320 serii DX3 |
| Kraj pochodzenia          | Włochy                                          |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                                      |
| Kod celny                 | 8536201090                                      |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 47 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 2                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 2                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 25 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 6 kV                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 50 kA                                        |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 100 kA                                       |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 50 kA                                        |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Zakres częstotliwości                          | 50..60 Hz   |
| Montaż podtynkowy                              | Tak         |
| Jednocześnie rozłączany biegun N               | Nie         |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 3           |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia              | Tak         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 3           |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20        |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..70 °C  |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1,5..35 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1,5..50 mm² |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3245064101509 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414971560529 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414971560536 |
|-------------------------|---------------|