

## WYŁ. DX3 4P C10 25KA

WYŁ. DX3 4P C10 25KA



### Informacje ogólne

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3245064097932                                   |
| Alt. ID produktu          | 409793                                          |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                         |
| ID produktu wg producenta | 409793                                          |
| Nazwa marki               | Legrand                                         |
| Seria produktu            | Wyłączniki nadprądowe 25, 50 kA S 320 serii DX3 |
| Kraj pochodzenia          | Włochy                                          |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                                      |
| Kod celny                 | 8536201090                                      |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 44 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 4                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 3                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 10 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 25 kA                                        |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 50 kA                                        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 25 kA                                        |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Zakres częstotliwości                          | 50..60 Hz               |
| Klasa ograniczenia energii                     | 3                       |
| Montaż podtynkowy                              | Tak                     |
| Jednocześnie rozłączany biegun N               | Tak                     |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 3                       |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia              | Tak                     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 4                       |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                    |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..70 °C              |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1,5..25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1,5..35 mm <sup>2</sup> |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3245064097932 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970565495 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970565501 |
|-------------------------|---------------|