

# MCD-OG

Obudowa ze stali miękkiej w wersji łączonej z podwójnymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym



IP 55 | TYPE 4, 12 | IK 10



Grupa stojących na podłodze obudów z możliwością łączenia ze stali miękkiej i pojedynczymi drzwiami, MCS-OG, ze stopniem ochrony IP 55, jest gotowa i dostępna w wielu różnych rozmiarach oraz konfiguracjach. Ten asortyment obudów jest dobrze dostosowany do wielu różnych zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza szafy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

**Materiał:** Rama: Stal malowana 1,5 mm.

**Drzwi:** Stal malowana 2 mm.

**Panel tylny, górny oraz panele boczne:** Stal malowana 1,5 mm.

**Płyta montażowa:** Stal galwanizowana 3 mm.

**Płyty dolne:** Stal galwanizowana 1 mm.

**Rama:** Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. Zawiera zintegrowane otwory zewnętrzne.

**Drzwiczki:** Montaż na czterech zawiasach. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm. Drzwi bez możliwości odwracania. Drzwi z zamkiem po lewej stronie należy zamawiać osobno.

**Panel tylny:** Obudowa z panelem tylnym montowanym na śruby torx M6. Obudowa z tylnymi drzwiami zamiast panelu tylnego.

**Panele boczne:** Element dostarczany jako akcesorium.

**Panel daszku:** Możliwość demontażu

**Zamek:** 4-punktowy system zasuwy. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią szafy. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Zintegrowany system blokowania lewych drzwi. Standardowe wkładki, bębniaki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

**Płyty dolne:** Składa się z trzech lub czterech części w przypadku obudów z jedną płytą montażową i czterech lub sześciu w przypadku obudów z dwoma płytami montażowymi montowanymi tył-tył.

**Płyta montażowa:** Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Element dostarczany poza opakowaniem szafy. W obudowie z tylnymi drzwiami, dwie płyty montażowe tył-tył z MPBB06.

**Uziemienie:** Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

**Wykończenie:** Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

**Zabezpieczenie:** Zgodność z IP 55 | TYP 4, 12 | IK 10.

**Zatwierdzenia:** CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, wysyłka Lloyds, RS, cULus\_listed.

**Wymagania montażowe:** Standardowa dostawa gotowa do instalacji łącznej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

**Dostawa:** Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym lub tylnymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytami dolnymi, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Materiały pakunkowe nadają się do recyklingu.

## MCD-OG

Obudowa ze stali miękkiej w wersji łączonej z podwójnymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym

# MCD-OG

Obudowa ze stali miękkiej w wersji łączonej z podwójnymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym

|                                            | H    | S    | D   | GRWE   | h    | s    | d   | Nr pozycji     |
|--------------------------------------------|------|------|-----|--------|------|------|-----|----------------|
| Z płytą montażową                          | 2000 | 800  | 600 | 108,17 | 1894 | 694  | 559 | MCD20086R5     |
| Z płytą montażową                          | 2000 | 1200 | 600 | 178    | 1894 | 1094 | 559 | MCD20126R5     |
| Bez płyty montażowej                       | 2000 | 800  | 600 | 100,3  |      |      |     | MCD20126R5     |
| Bez płyty montażowej                       | 2000 | 1200 | 600 | 131    |      |      |     | MCD20126PER5   |
| Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi    | 2000 | 800  | 800 | 200,63 |      |      |     | MCD20088RDR5   |
| Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi    | 2000 | 1000 | 800 | 162    |      |      |     | MCD20108RDR5   |
| Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi    | 2000 | 1200 | 600 | 178    |      |      |     | MCD20126RDR5   |
| Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi    | 2000 | 1200 | 800 | 185    |      |      |     | MCD20128RDR5   |
| Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi | 2000 | 800  | 800 | 130,6  |      |      |     | MCD20088PERDR5 |
| Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi | 2000 | 1000 | 800 | 162    |      |      |     | MCD20108PERDR5 |
| Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi | 2000 | 1200 | 600 | 178    |      |      |     | MCD20126PERDR5 |
| Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi | 2000 | 1200 | 800 | 185    |      |      |     | MCD20128PERDR5 |

Obudowy z tylnymi drzwiami, z dwoma płytkami montażowymi montowanymi tył-tył i ośmioma płytami dolnymi.

## MCD-OG

Obudowa ze stali miękkiej w wersji łączonej z podwójnymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym