

# Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Nr kat. 2046570



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. 2 klasa ochrony przed korozją. Ścianka wewnętrzna gładka.




**St** stal

**PE50** PES 50 - poliester / epoksyd

## Dane podstawowe

Nr kat.	2046570
Typ	S50W SW
Oznaczenie 1	Rura stalowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø50, 3000mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliester / epoksyd
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	15 m
Waga	176,00 kg/100 m

## Dane techniczne



Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	50,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M50
Wymiar t	1,20 mm
Instalacja natynkowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Wersja rur	sztynny bez gwintu
Ø zewnętrzna	50,00 mm
Instalacja betonowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Klasa wytrzymałości na ściskanie	trudny (klasa 4)
Wielkość:	50
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalacja na drewnie	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalacja w gruncie	<input type="checkbox"/>
Instalacja na wolnym powietrzu	<input type="checkbox"/>
Instalacja maszyn i urządzeń	<input checked="" type="checkbox"/>
Z mufą	<input type="checkbox"/>
Powierzchnia polerowana	<input type="checkbox"/>
Powierzchnia szrotkowana	<input type="checkbox"/>

# Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Nr kat. 2046570



## Dane techniczne

Zakres temperatur	-45,00 - 250,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalacja podtynkowa	<input checked="" type="checkbox"/>

## Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	44561
------------------	-------