

Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, ruchome

Nr kat. 6274210



Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GKH, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.

Pokrywę należy zamawiać osobno.




PC/
ABS

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6274210
Typ	GK-AH70110RW
Oznaczenie 1	Naroże zewnętrzne
Oznaczenie 2	ruchome
Wymiar	70x110mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Materiał skrót	(PC/ABS)
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	15,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	130,50 mm
Szerokość	119,00 mm
Wysokość	73,00 mm
Wykonanie dla szerokości kanału	Kształtka łącznika
do wysokości kanału	110,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Klamra mocująca kable	☐
Łącznik kanału	☐
Rodzaj montażu pokryw	całościowy
Perforacja montażowa w dnie	☐
Szerokość pokryw	0 mm
Szerokość pokryw 2	0,00 mm
Szerokość pokryw 3	0,00 mm
Folia ochronna	☐
Symetryczne	☒
Zakres kątów	80,00 - 100,00 °