

PRODUCT-DETAILS

E211-16-10

E211-16-10ON-OFF Switch,16 A,acc. to EN 250/400 V AC,1NO,0NC,0CO, El. Color:Szary, MW:0.5



Ogólne informacje

Typ produktu	E211-16-10
Kod zamówieniowy	2CCA703000R0001
Numer EAN	7612270938575
Opis katalogowy	E211-16-10ON-OFF Switch,16 A,acc. to EN 250/400 V AC,1NO,0NC,0CO, El. Color:Szary, MW:0.5
Opis	On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPD, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

Dane techniczne

Normy	EN60669-1 EN60669-2-4 IEC/EN60947-3 IEC60068-2-2 IEC60068-2-1 IEC60068-2-30 VDE0632-1 VDE0632-2-4 UL508
Napięcie znamionowe (U_r)	Minimum 24 V
Znamionowe napięcie pracy	acc. to EN 250/400 V AC acc. To UL 508 240 V AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV

(U_{imp})

Prąd znamionowy (I _n)	16 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I _{cs})	3 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Minimalna zdolność przełączania	24 V AC 25 mA
Straty mocy	0.32 W
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF
Liczba biegunów	1
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	1
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	1
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	0
Momenty dokrecające	1.2-1.5 N·m
Kategoria użytkowania	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - frequent actuation (AC-22A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads (i.e. shunt motors) - frequent actuation (DC-22A)
Typ przełącznika	Double Interrupting Contacts
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	1 NO
Uwagi	Sealable in the On and Off positions
Kolor elementu sterującego	Szary
Przekrój kabli	Solid 1x1...6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm ²
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I _e)	(400 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy DC-22A (I _e)	(50 V DC) 16 A (200 V DC) 1 A

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...+55 °C Przechowywanie -40...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	3 kA
----------------------------------	------

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(400 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy DC-22A (I_g)	(50 V DC) 16 A (200 V DC) 1 A

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	0.5
Szerokość produktu netto	9 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Głębokość produktu netto	68 mm
Waga produktu netto	35 g
Długość produktu netto	93 mm
Głębokość zabudowy (t_2)	68 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	96 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	95 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	38 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270938575

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85365000
E-Numer (Finlandia)	3602400
E-Numer (Szwecja)	2102785
Numer E (Szwajcaria)	437170138
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108466A3838
Certyfikat CCC	9AKK108466A3918
Deklaracja zgodności UE	2CCC441013D0201
Certyfikat EAC	9AKK107991A4779
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Dane RoHS	2CCC413008D0206

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC441003C0101
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 8	EC001545 - Main switch for distribution board
EPLAN drzewko produktowe	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
EPLAN opis produktu	Switch / pushbutton / Switch / pushbutton, NO contact, 2 connection points / Switch, NO contact 1_2
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
Kod klasyfikacji	S

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

