



# CoreLine Trunking Gen2

## LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Coreline Trunking Gen2, Ochrona przed dotknięciem palcem, 0,2 J standardowa, Biel

CoreLine Trunking Gen2 to system linii świetlnych zaprojektowany z myślą o prostocie. Dostępne oprawy mają różne długości, strumienie świetlne i rozsyły zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań. System CoreLine Trunking Gen2 łatwo integruje się z oprawami punktowymi i czujnikami, zapewniając niezmienną, wysoką jakość oświetlenia oraz poprawioną ochronę przed przypadkowym zalaniem. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, dzięki czemu prace modernizacyjno-remontowe przebiegają szybciej.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                     |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Kąt                                   | -                               |
| Kolor akcesorium                      | Biel                            |
| Rodzina produktów                     | LL200Z [Coreline Trunking Gen2] |
| Tier                                  | Wartość                         |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                 |
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V                    |
| Częstotliwość linii                   | 50 to 60 Hz                     |
| Mechanika i korpus                    |                                 |
| Całkowita długość                     | 267 mm                          |
| Całkowita szerokość                   | 80 mm                           |
| Całkowita wysokość                    | 50 mm                           |

| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 50 x 80 x 267 mm                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał                                   | Stal                                    |
| Certyfikaty i zastosowania                 |                                         |
| Kod stopnia ochrony                        | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami        | IK02 [0,2 J standardowa]                |
| Klasa ochrony IEC                          | Klasa bezpieczeństwa I                  |
| Dane techniczne produktu                   |                                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu               | LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH                |
| Pełna nazwa produktu                       | LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH                |
| Full EOC                                   | 871951410819600                         |
| Kod zamówienia                             | 10819600                                |

# CoreLine Trunking Gen2

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)              | 910925867562  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8719514108196 |
| Numerator - Packs per outer box | 1             |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie | 8719514108196 |
|----------------------|---------------|

## Rysunki techniczne

