

## Puszka instalacyjna podtynkowa, płytkowa



nr art.	nr id.	typ	wykonanie	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	------------

### Małe opakowanie

05104991	055505	PSD425	bez śrub	25
05104992	055506	PSD4G25	z 2 śrubami montażowymi	25

### Duże opakowanie

05104993	055507	PSD4LG25	bez śrub	200
----------	--------	----------	----------	-----

- Ognioodporność 650°C zgodnie z VDE 0606 część 1 / DIN IEC 695 część 2-1
- Rozstaw otworów do mocowania osprzętu: 60 mm
- Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę: 71 mm
- Wyłamywane przepusty do rur o średnicy max. Ø 25
- Całkowicie izolowane łączniki dystansowe odporne na skręcanie
- Bezhalogenowa
- Ø: 60 mm
- Głębokość: 41 mm
- Liczba możliwych wpustów: 6

## Puszka instalacyjna podtynkowa, głęboka



nr art.	nr id.	typ	wykonanie	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	------------

### Małe opakowanie

05104994	055508	PASD425	bez śrub	25
05104995	055509	PASD4G25	z 2 śrubami montażowymi	25

### Duże opakowanie

05104996	055510	PASD4LG25	bez śrub	150
----------	--------	-----------	----------	-----

- Ognioodporność 650°C zgodnie z VDE 0606 część 1 / DIN IEC 695 część 2-1
- Rozstaw otworów do mocowania osprzętu: 60 mm
- Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę: 71 mm
- Wyłamywane przepusty do rur o średnicy max. Ø 25
- Całkowicie izolowane łączniki dystansowe odporne na skręcanie
- Bezhalogenowa
- Ø: 60 mm
- Głębokość: 62 mm
- Liczba możliwych wpustów: 12

## Puszka instalacyjna podtynkowa 70 mm



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
---------	--------	-----	------------

05100591	050876	PAVD 7036	25
----------	--------	-----------	----

- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia 650°C zgodnie z VDE 0606 część 1 / DIN IEC 695 część 2-1
- 8 wyłamywanych przepustów do Ø 20 mm
- Średnica: 70 mm
- Głębokość: 36 mm
- Bezhalogenowa

## Puszka instalacyjna podtynkowa, do elektroniki



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
---------	--------	-----	------------

05104997	055511	PED25	1
----------	--------	-------	---

- Ognioodporność 650°C zgodnie z VDE 0606 część 1 / DIN IEC 695 część 2-1
- Rozstaw otworów do mocowania osprzętu: 60 mm
- Liczba wpustów: 11 x M20, 6 x M25
- Napięcie znamionowe: 400 V
- Bezhalogenowa
- Wariant: z 2 śrubami do montażu osprzętu
- Rozbudowana kieszeń na elementy elektroniczne