

## Koszulka termokurczliwa cienkościenna w kartonie

- Zastosowanie: elastyczna rurka termokurczliwa do ochrony kabli i izolacji oraz łączenia kabli w ścisłe wiązki
- Temperatura kurczenia: min. 90°C
- Zmniejszona palność
- Samogasnąca
- Wytrzymałość na rozciąganie: 13 N/mm<sup>2</sup>
- Ciężar właściwy: 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- Wytrzymałość dielektryczna: 20 kV/mm
- Odporna na promienie UV
- Temperatura pracy ciągłej: -55°C ÷ +135°C
- Wykonanie: cienkościenna
- Współczynnik kurczliwości: 2:1
- Materiał: poliolefin (PEX)
- Dostępne kolory: czarny, niebieski, brązowy, zielony, żółty i czerwony



nr art.	nr id.	typ	grubość ścianki po skurczeniu	średnica znamionowa	średnica wew. przed i po skurczeniu	szt./opak.
---------	--------	-----	-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------

### Czarne

05103069	053508	PSB-SW12	0,41 mm	3/64 cala	1,2-0,6 mm	1
05103070	053509	PSB-SW16	0,43 mm	1/16 cala	1,6-0,8 mm	1
05103071	053510	PSB-SW24	0,51 mm	3/32 cala	2,4-1,2 mm	1
05103072	053511	PSB-SW32	0,51 mm	1/8 cala	3,2-1,6 mm	1
05103073	053512	PSB-SW48	0,51 mm	3/16 cala	4,8-2,4 mm	1
05103074	053513	PSB-SW64	0,64 mm	1/4 cala	6,4-3,2 mm	1
05103075	053514	PSB-SW95	0,64 mm	3/8 cala	9,5-4,7 mm	1
05103076	053515	PSB-SW127	0,64 mm	1/2 cala	12,5-6,4 mm	1
05103077	053516	PSB-SW191	0,77 mm	3/4 cala	19,1-9,5 mm	1
05103078	053517	PSB-SW254	0,89 mm	1 cal	25,4-12,7 mm	1

### Niebieskie

05103080	053519	PSB-BL16	0,43 mm	1/16 cala	1,6-0,8 mm	1
05103081	053520	PSB-BL24	0,51 mm	3/32 cala	2,4-1,2 mm	1
05103082	053521	PSB-BL32	0,51 mm	1/8 cala	3,2-1,6 mm	1
05103083	053522	PSB-BL48	0,51 mm	3/16 cala	4,8-2,4 mm	1
05103084	053523	PSB-BL64	0,64 mm	1/4 cala	6,4-3,2 mm	1
05103085	053524	PSB-BL95	0,64 mm	3/8 cala	9,5-4,7 mm	1
05103086	053525	PSB-BL127	0,64 mm	1/2 cala	12,7-6,4 mm	1
05103087	053526	PSB-BL191	0,77 mm	3/4 cala	19,1-9,5 mm	1
05103088	053527	PSB-BL254	0,89 mm	1 cal	25,4-12,7 mm	1

### Brązowe

05103090	053529	PSB-BR16	0,43 mm	1/16 cala	1,6-0,8 mm	1
05103091	053530	PSB-BR24	0,51 mm	3/32 cala	2,4-1,2 mm	1
05103092	053531	PSB-BR32	0,51 mm	1/8 cala	3,2-1,6 mm	1
05103093	053532	PSB-BR48	0,51 mm	3/16 cala	4,8-2,4 mm	1
05103094	053533	PSB-BR64	0,64 mm	1/4 cala	6,4-3,2 mm	1
05103095	053534	PSB-BR95	0,64 mm	3/8 cala	9,5-4,7 mm	1
05103096	053535	PSB-BR127	0,64 mm	1/2 cala	12,7-6,4 mm	1
05103097	053536	PSB-BR191	0,77 mm	3/4 cala	19,1-9,5 mm	1
05103098	053537	PSB-BR254	0,89 mm	1 cal	25,4-12,7 mm	1

### Info

### Długość koszulek termokurczliwych w kartonie

Długość	Średnica
15 m	3/64, 1/16, 3/32, 1/8 cala
10 m	3/16, 1/4, 3/8 cala
8 m	1/2 cala
5 m	3/4 cala
3 m	1 cal