

Poziomica Eco



nr art.	nr id.	typ	długość	szt./opak.
05101732	052094	PWE4	400 mm	1
05101733	052095	PWE6	600 mm	1
05101734	052096	PWE8	800 mm	1
05101735	052097	PWE10	1000 mm	1

- Podstawowy model Eco
- Wykonanie: profil aluminiowy z gładką, żółtą powłoką, nakładaną proszkowo
- Dokładność pomiaru: 0,75 mm na 1 m

Poziomica High



nr art.	nr id.	typ	długość	szt./opak.
05101736	052098	PWH4	400 mm	1
05101737	052099	PWH6	600 mm	1
05101738	052100	PWH8	800 mm	1
05101739	052101	PWH10	1000 mm	1
05101740	052102	PWH12	1200 mm	1

- Profesjonalny wariant High
- Wykonanie: tłoczona z rowkowanego profilu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny
- Końcówki gumowe amortyzujące uderzenia
- Specjalne, okrągłe libelle o wysokiej precyzji odczytu
- Dokładność pomiaru: 0,5 mm na 1 m

Poziomica z magnesem



nr art.	nr id.	typ	długość	szt./opak.
05101741	052103	PWM2	200 mm	1
05101742	052104	PWM4	400 mm	1
05101743	052105	PWM6	600 mm	1
05101744	052106	PWM8	800 mm	1

- Profesjonalny wariant z magnesami
- Wykonanie: tłoczona z rowkowanego profilu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny
- Końcówki gumowe amortyzujące uderzenia
- Specjalne, okrągłe libelle o wysokiej precyzji odczytu
- Libella czołowa ułatwiająca odczyt przy pomiarze pionowym
- Dokładność pomiaru: 0,5 mm na 1 m

Poziomica do gniazd z magnesem



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05102130	053272	PSWP	1

- Przeznaczenie: do poziomowania przełączników i gniazd (także podtynkowych) oraz innych małych i trudno dostępnych powierzchni poziomych
- Wyposażona w mocnym magnes
- Libella pozioma ze szkła akrylowego
- Dokładność pomiaru: 1 mm na 1 m
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 7×2×4 cm
- Liczba libell: 1
- Długość: 70 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne

