

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - łącznik z osłoną  
połączenia - 185 x 55 mm - PC/ABS  
- biel polarna

ISM10506P

## Parametry podstawowe

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Gama produktów             | OptiLine 45               |
| system elektroinstalacyjny | Kanał elektroinstalacyjny |
| typ produktu               | Łącznik pokryw            |
| colour                     | Biel polarna (RAL 9003)   |
| quantity package 1 / unit  | 1 sztuka                  |

## Parametry uzupełniające

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy        |
| wymiary kanału elektroinstalacyjnego  | 185 x 55 mm       |
| sposób mocowania                      | Mocowany wciskowo |
| product material                      | PC/ABS            |
| długość                               | 100 mm            |
| Wysokość                              | 190 mm            |
| Szerokość                             | 57 mm             |

## Środowisko pracy

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                 | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1 |
| operating temperature | -25...60 °C                                                                                                  |
| Stopień ochrony IP    | IP40                                                                                                         |
| stopień ochrony IK    | IK07                                                                                                         |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,4 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,2 cm  |
| Długość opakowania 1           | 21,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 48,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03     |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 65       |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 3,584 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Use Better

| 📦 Materiały i opakowania                                |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie |

### Use Again

| 🔄 Przepakowanie i regeneracja     |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |