

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Harmony K Przełącznik krzywkowy, 3 biegunowy, 60°, 115 A, mocowanie śrubowe

K115F003UP

! Prośba o kontakt z COK 15 sie 2024

! Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony K
Typ produktu lub komponentu	Kompletny przełącznik krzywkowy
Nazwa komponentu	K115
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	115 A
Miejsce montażu	Przednie
sposób mocowania	4 otwory
Typ główki przełącznika krzywkowego	Z płytką czołową 88 x 88 mm
typ elementu napędowego	Czarny Piórko pokrętła
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Bez
Opis etykiety	Z metaliczny opis, 1 - 0 - 2 czarny znakowanie
Działanie łącznika krzywkowego	Przełącznik
Powrót	Bez
Położenie WYŁ.	Z położeniem WYŁ.
Opis biegunów	3P
Położenia łączeniowe	W prawo: 0° - 60° W lewo: 0° - 300°
stopień ochrony IP	IP40 conforming to IEC 60529

Parametry uzupełniające

Kąt łączenia	60 °
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Moc znamionowa w W	13000 W AC-3, 380/440 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 15000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 15000 W AC-3, 220/240 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 22000 W AC-23A, 380/440 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 30000 W AC-23A, 220/240 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 30000 W AC-3, 380/440 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 30000 W AC-3, 660/690 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 3700 W AC-3, 110 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 45000 W AC-23A, 380/440 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 110 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3 65000 W AC-23A, 660/690 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 7500 W AC-3, 220/240 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3
prąd znamionowy AC [Ie]	100 A AC-21A zgodnie z IEC 60947-3
Prąd zwarciov	15000 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	125 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN 947-1 6 kV zgodnie z IEC 947-1
Działanie styków	Działanie wolne
Skuteczne otwarcie	Z
Przylączya elektryczne	Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 25 mm² Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 35 mm²
Moment dokręcania	2,5 N.m
Zdolność łączeniowa w mA	100000 mA DC w 140 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 100000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 100000 mA DC w 48 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 100000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 100000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 100000 mA DC w 95 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 115000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 115000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 115000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 33000 mA DC w 30 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 33000 mA DC w 60 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 33000 mA DC w 90 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms)
trwałość mechaniczna	300000 cykl
CAD szerokość całkowita	88 mm
CAD wysokość całkowita	88 mm
CAD głębokość całkowita	154 mm
Masa produktu	0,645 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
certyfikacja produktu	CULus 120 V 5 hp 1 faza CULus 240 V 10 hp 1 faza CULus 240 V 20 hp 3 fazy CULus 480 V 30 hp 3 fazy
Pokrycie ochronne	TC
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 60536 Klasa 2 conforming to NF C 20-030

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	23,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,8 cm
Długość opakowania 1	9,8 cm
Waga opakowania 1	975,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,418 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better


 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions

Front Mounting




e support panel thickness 0.5 to 5.5 mm / 0.02 to 0.22 in in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
114.5	4.51	84	3.31	88	3.46	5.4	0.21

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

Front Mounting




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
6	0.24	13	0.51	68	2.68

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics




- I1 Input 1
- I2 Input 2

Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

	300	0	60
(1)	X		X
(2)	X		X
(3)	X		X
(4)	X		X

- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

