

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką, zaciski bezśrubowe, antracyt, system M

MTN2311-0414

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

nazwa gamy	M-Plan glass M-Star M-Smart System M M-Arc M-Plan M-Elegance
prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Gniazdo standardowe	Niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
dodatkowe informacje dot. gniazda	Z pokrywą na zawiasach Z przestonami torów prądowych

Parametry uzupełniające

konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
odcieni kolory	Antracytowy (RAL 7024)
Przylązca - zaciski	Zaciski bezśrubowe
prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,600 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	7,100 cm
Waga opakowania 1	84,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,200 cm
Długość opakowania 2	27,400 cm
Waga opakowania 2	944,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	19,700 cm
Szerokość opakowania 3	30,600 cm
Długość opakowania 3	40,400 cm
Waga opakowania 3	4,176 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	28
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.