

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Napęd silnikowy, MT400/630, ComPacT NSX, 400/630, 48/60VAC 50/60Hz

LV432639

Parametry podstawowe

skrótowa nazwa urządzenia	MT400/630
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
zastosowanie urządzenia	Automatyczne zbrojenie sprężyny
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja NSX400 ComPacT nowa generacja NSX630 ComPacT nowa generacja NSX400 DC ComPacT nowa generacja NSX630 DC
typ sterowania	STANDARD
napięcie sterujące [Uc]	48...60 V AC 50/60 Hz
circuit breaker mounting mode	Stacjonarny
circuit breaker frame rated current	400 A 630 A

Parametry uzupełniające

typ sygnału sterującego	Impuls Bistabilny
circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
maksymalna częstotliwość robocza	4 na minutę
pobór mocy w VA	500 VA zamykanie 500 VA otwieranie
opis opcji blokowania	Blokowanie klódką w położeniu WYŁ 1 do 3 klódek Ø 5 do Ø 8

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	17,0 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	3,161 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	19,732 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	23
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkt zawiera halogen powyżej progów

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.