


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact NSX , przekładnik prądowy i napięciowy CT 600/5A do wyłącznika Compact NSX630 3P

LV432861

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| skrótowa nazwa urządzenia          | moduł CT i wyjście napięciowe |
| Typ produktu lub komponentu        | Przekładnik prądowy           |
| zastosowanie urządzenia            | Sterowanie                    |
| Zgodność gamy                      | Compact ComPact NSX630        |
| Opis biegunów                      | 3P                            |
| [In] prąd znamionowy               | 600 A                         |
| przekładnia przekładnika prądowego | 600/5 A                       |
| pobór mocy                         | 2 VA                          |
| klasa dokładności                  | Klasa 0,5 s                   |

### Parametry uzupełniające

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 530 V                  |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)   |
| Częstotliwość sieci            | 50/60 Hz               |
| zacisk dodatkowego podłączenia | Złącze kablowe 2,5 mm² |

### Środowisko pracy

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi | Klasa ii                     |
| stopień ochrony IP                        | IP40 conforming to IEC 60529 |
| stopień ochrony IK                        | IK04 conforming to IEC 62262 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 13,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 17,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 20,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 2,221 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Szerokość opakowania 2 | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2   | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2      | 4,929 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 73                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR            | 0                                      |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                    |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                    |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami                   |
| Numer SCIP                                              | 8cbf8927-eabc-431e-a66b-ced645b33f59   |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>       |
| Wydajność zawartości halogenów                          | Produkt zawiera halogen powyżej progów |
| Bez krzemu                                              | Nie                                    |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |