


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Membrana kablowa wycięcie do FL21 z 27 wejściami

NSYAECPFLT25

Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni
--------------	--

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Membrana na wejściu kablowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT S3D obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT CRN obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT SF odpowiednia obudowa
elementy składowe urządzenia	1 membrana 1 elementy mocujące
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego
materiał	TPE (materiał termoplastyczny)
sposób mocowania	Elementem mocującym
Total cable entry number	25
numer wejścia kablowego	4 5...7 mm 4 8...12 mm 4 14...20 mm 12 10...14 mm 1 20...26 mm
wysokość	30 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 214 mm Środek mocowania: 194 mm
głębokość	Środek mocowania : 62 mm Zewnętrzny : 88 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Masa produktu	0,32 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP66
ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...100 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na oleje zgodnie z UL 157 FIMKO
	Odporność na promieniowanie UV
	Wodoodporny
	Odporność ogniowa zgodnie z UL 94 V0

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	22,000 cm
Waga opakowania 1	302,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	20,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	30,000 cm
Waga opakowania 2	6,342 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	72,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	127,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No