


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSeT Transfer NW 2500A 4P

LVS04496

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Masterpact Masterpact NW
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	4P
installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
głębokość szafy	600 mm: przód 600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie Masterpact: Stacjonarny NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2500 A
długość	580 mm
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	61,5 cm
Waga opakowania 1	14,967 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	60,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	490,94 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	445
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No