

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LES HV-SYS

HV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | System sterowania akumulatorami wysokiego napięcia (BMS), podstawa montażowa, kable zasilające, uziemiające i komunikacyjne



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia mieszkalne
- Instalacje komercyjne i przemysłowe
- Instalacje użytkowe

Zalety produktu

- Uniwersalne przewody zasilające
- Wbudowany wyłącznik prądu stałego zapewniający kompletny system w jednym stosie
- Stabilna podstawa modułu akumulatorowego
- W zestawie uchwyt ścienny umożliwiający przykręcenie zestawu akumulatorów do ściany

Cechy produktu

- System zarządzania baterią (BMS) o zakresie pracy od 185,6 - 691,2 V
- Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters
- Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters
- Stopień ochrony: IP65
- Prąd ładowania/rozładowania 20 A (nominalny) i 40 A (szczytowy)
- Dedykowana aplikacja na telefon komórkowy do zdalnego monitorowania i zarządzania
- Wyświetlacz LED SOC informujący o stanie naładowania baterii

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Masa produktu	20500,00 g
---------------	------------

INFORMACJE DODATKOWE

Rodzaj akcesoriów	Inne
Odpowiednie do	Fotowoltaika
ETIM - Akcesorium (EF013236)	Tak
ETIM - Część zamienna (EF013237)	Tak

Wyposażenie / Akcesoria

- System zarządzania akumulatorami wysokiego napięcia
- Podstawa modułu akumulatorowego
- Do zestawu dołączone są wszystkie niezbędne przewody: zasilający, komunikacyjny i uziemiający
- Wspornik do montażu na ścianie (x2)
- Wbudowany wyłącznik prądu stałego

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LES HV 4K Energy Storage User Manual - PL
	Deklaracje zgodności	LES-HV battery

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854199875	Karton wysyłkowy 1	675 mm x 445 mm x 264 mm	24000.00 g	79.30 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.