

AGAT LED 15W, oprawa ogrodowa, 1100lm, IP54, 4000K, biała

AdvitiMarka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6112WLPM4** | Ean: **5908254818615**

OPIS PRODUKTU

Oprawa charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością. Umieszczona na elewacjach budynków czy betonowych ogrodzeniach w ogrodach, tworzy wyjątkową scenę świetlną. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Dostępna w kolorach białym i czarnym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|--|------------------------|
| Miejsce zastosowania: | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem: | Nie |
| Trwałość L70/B50: | 50000 h |
| Rodzaj przyłącza: | Kostka śrubowa |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: | 0,5 m |
| Strumień świetlny: | 1100 lm |
| Moc: | 15 W |
| Źródło światła: | LED SMD |
| Temperatura barwowa: | 4000 |
| Stopień ochrony (IP): | 54 |
| Kąt świecenia: | 120 ° |
| Napięcie zasilania: | 230V~, 50Hz |
| Kolor: | biały |
| Panel solarny: | Nie |
| Wymiary - szerokość: | 210 mm |
| Wymiary - wysokość: | 49 mm |
| Współczynnik oddawania barw CRI: | 85 |
| Materiał obudowy: | PC |
| Materiał klosza: | PC |
| Sterowanie czujnikiem ruchu: | Nie |
| Ilość cykli wł/wył: | 10000 |
| Klasa ochronności: | II |
| Zakres temperatury pracy: | - 20 ~ 40°C |
| Regulacja natężenia światła LUX: | Nie |
| Regulacja czasu świecenia TIME: | Nie |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | Nie |

