



BMW5.01/49

Łącznik świecznikowy, (moduł), 10AX, szybkozłączka,, czarny mat

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787884475
RAL (zbliżony)	RAL 9005	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączka	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,0788 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: SU1W	Głębokość produktu	41 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone	Głębokość wbudowania	24 mm	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)		