

pakiet 4 w którego skład wchodzi 1 szt. 7KN1110-0MC00 plus 1 szt. 7KN1310-0MC00-0AA8 plus 9 szt. 3NA3244-4KK02 plus 9 szt. 3NX8201



| Wersja                                                            |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SETRON                                   |
| Wykonanie obudowy                                                 | urządzenie na szynę montażową            |
| Ogólne dane techniczne                                            |                                          |
| liczba interfejsów zgodnych z Wireless                            | wireless, Bluetooth                      |
| dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych                            | 2014/53/UE                               |
| częstotliwość przy transmisji radiowej minimalna                  | 2 400 MHz                                |
| częstotliwość przy transmisji radiowej maksymalna                 | 2 483,5 MHz                              |
| stopień zanieczyszczenia według PN-EN 60664-1                     | 2                                        |
| odporność na drgania przy wpływach otoczenia według IEC 60068-2-6 | 1-6Hz, 15mm, 6-500Hz, 20m/s <sup>2</sup> |
| pobierany prąd maksymalny                                         | 100 mA                                   |
| Napięcie zasilania                                                |                                          |
| napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa                    |                                          |
| • minimalny                                                       | 19,2 V                                   |
| • maksymalny                                                      | 28,8 V                                   |
| rodzaj napięcia napięcia zasilającego                             | DC 24 V SELV                             |
| Klasa ochrony                                                     |                                          |
| Stopień ochrony IP                                                | IP20                                     |
| Stosowność                                                        |                                          |
| możliwość zastosowania                                            | 5ST3 COM, 5SL6 COM, 5SV6 COM, 3NA COM    |
| Komunikacja                                                       |                                          |
| liczba interfejsów zg. ze standardem bezprzewodowym               | 2                                        |
| standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth wskazówka           | V5.1                                     |
| liczba interfejsów zg. z Industrial Ethernet                      | 1                                        |
| protokół                                                          |                                          |
| • jest obsługiwany protokół MODBUS                                | Tak                                      |
| • obsługiwany inne protokoły                                      | Tak                                      |
| Liczba                                                            |                                          |
| liczba obsługiwanych urządzeń                                     | 24                                       |
| rodzaj zacisków bezśrubowe                                        | tak                                      |
| Konstrukcja mechaniczna                                           |                                          |
| wysokość                                                          | 90 mm                                    |
| szerokość                                                         | 18 mm                                    |
| głębokość                                                         | 70 mm                                    |
| rodzaj montażu montaż na szynach                                  | Tak                                      |
| masa netto                                                        | 0,052 kg                                 |
| Warunki środowiskowe                                              |                                          |
| przyspieszenie szokowe podczas pracy według EN 60068-2-27         | 150 m/s <sup>2</sup> , 11 ms             |
| temperatura otoczenia podczas pracy                               |                                          |

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul> | -25 °C<br>60 °C |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania i transportu                            |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul> | -40 °C<br>85 °C |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                       |                 |
| <b>General Product Approval</b>                                                     | <b>other</b>    |

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KN1110-0XC04>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KN1110-0XC04>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KN1110-0XC04](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KN1110-0XC04)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

23.03.2024 

