

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 1N, 125A, rozmiar wkładki 22 x 58mm, SBI-125-N

A9GSB592

Parametry podstawowe

gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 SBI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
skrótowa nazwa urządzenia	SBI
Opis biegunów	1N

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
charakterystyka bezpiecznika	GG AM
typ bezpiecznika	22 x 58 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
opis opcji blokowania	Nie zamykany na kłódkę
szerokość w modułach 9 mm	4
wysokość	126,5 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	70 mm
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe (górze lub dół) 1 kabel (kable) 1,5...50 mm ² sztywny Zaciski śrubowe (górze lub dół) 1 kabel (kable) 2,5...35 mm ² elastyczny Zaciski śrubowe (górze lub dół) 1 kabel (kable) 2,5...35 mm ² elastyczny z tulejką
gługość odizolowanego odcinka	12 mm for górze lub dół connection
Moment dokręcania	4 N.m górze lub dół

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	12,800 cm
Waga opakowania 1	200,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	13,300 cm
Długość opakowania 2	22,500 cm
Waga opakowania 2	1,302 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	12
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,978 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodny

[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)