



Oprawy hermetyczne LED PILA



Korzyści

- Solidna oprawa
- Dostępność w trzech rozmiarach
- Wspiera oszczędzanie energii



CRI



35.000 h



220-240 Vac



Klasa
ochronności



Klasa
szczelności



Klasa
odporności
mechanicznej



Dostępne
okablowanie
przelotowe

Typ produktu

	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień światlny (lm)	Współ- czynnik mocy	Często- tliwość napięcia	EAN1	12NC	
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18	4000	2000	> 0.9	50-60Hz	8719514964907	911401813685	
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	36	4000	4000	> 0.9	50-60Hz	8719514964914	911401813785	
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	53	4000	6000	> 0.9	50-60Hz	8719514964921	911401813885	
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	18	4000	2000	> 0.9	50-60Hz	8719514964938	911401813985	TW
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	36	4000	4000	> 0.9	50-60Hz	8719514964945	911401814085	TW
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	53	4000	6000	> 0.9	50-60Hz	8719514964952	911401814185	TW

