

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Automatyczny przełącznik zasilania TransferPacT Automatic, 500A, 400V, 3P, z pokrętkiem, rozmiar 630A

TA63D3S5004TPE

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Automatyczne przełączanie
zastosowanie urządzenia	Zmienia źródło zasilania
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
przylączya dolne	Screwed
Sposób montażu	Stacjonarny
przylączya górne	Screwed
wskazanie położenia styku	Tak
znamionowy prąd załączalny zwarcioowy [Icm]	40 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz 330 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz
funkcja izolacyjna	Tak

Parametry uzupełniające

klasa przełącznika między obwodami	PC
liczba położenia styków głównych	3
zestaw styków sygnałowych	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
typ sterowania	Pokrętło obrotowa Przełącznik
tryb pracy	Ręczny Automatyczny
Podstawa montażowa	Płyta
opis opcji blokowania	Kłódka w położeniu WYŁ. Kłódka w pozycji SI/SII
tryb pracy	Ciągły
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	Przełącznik: 800 V Kontroler: 500 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	Przełącznik: 12 kV Kontroler: 6 kV

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	500 A
Blokada mechaniczna	Z blokadą mechaniczną
twalność mechaniczna	10000 cykl
rozstaw podłączeń	45 mm
sygnalizacja lokalna	Załączony: wskaźnik LED (zielony) Alarm: wskaźnik LED (czerwony)
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	20 kA w czasie 0.5 s 25 kA w czasie 0.1 s
wysokość	341 mm
Szerokość	467 mm
Głębokość	185,8 mm
Masa produktu	20,8 kg
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	500 A w 60 °C

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-6-1
Certyfikaty produktu	CE CB CCC
stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP40 tryb automatyczny Wewnątrz obudowy: IP20 tryb ręczny
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
stopień zanieczyszczenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	73,000 cm
Szerokość opakowania 1	60,000 cm
Długość opakowania 1	80,000 cm
Waga opakowania 1	35,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)