

Aktywny Kompensator Mocy Biernej SVG3

Zakres napięć	228V~456V
Typ sieci	3P3W/3P4W
Częstotliwość	50/60Hz (45Hz~62.5Hz)
Możliwość pracy równoległej modułów	brak możliwości
Zakres prądów	0-40A
Funkcje urządzenia	kompensacja mocy biernej, symetryzacja obciążenia
Czas odpowiedzi	<5ms
Zakres parametryzacji współczynnika mocy	możliwość ustawienia od -1 do +1
Częstotliwość przetęczeń	50kHz (średnio)
Sprawność	>97% przy pełnym obciążeniu
Zabezpieczenia	zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przeciwzwarciove, zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie przeciw przegrzewaniu, zabezpieczenie od zakłóceń częstotliwości, zabezpieczenie od utraty fazy itp.
Protokoły komunikacyjne	WiFi
Wyświetlacz	brak wbudowanego, możliwość podłączenia panelu zewnętrznego
Miejsce podłączenia	Wykonanie wewnętrzne
Stopień ochrony	IP30
Sposób montażu	naścienny
Wymiary (mm)	260mm x 364mm x 88mm (wyłączając wystające elementy)
Waga	7kg
Kolor	Sandgrain Black (Czarny)
MTBF	100 000 godzin
Przepływ powietrza	15,6CFM / 26,5 m3/h
Poziom hałasu	<38dB
Wilgotność	5...95 % bez kondensatu
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Gwarancja	24 miesiące



ANIRO