



Opis produktu

E 91/32s PV

Fuse disconnector



Ogólne informacje

Typ produktu	E 91/32s PV
Kod zamówieniowy	2CSM204693R1801
Numer EAN	8012542046936
Opis katalogowy	Fuse disconnector
Opis	E 91/32s PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications

Dane techniczne

Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1P
Momenty dokrecajace	2-2.5 N·m
Kategoria użytkowania	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (DC-20B)
Typ bezpiecznika	gPV
Typ blokady	Padlockable
Rodzaj uszczelnienia	Sealing Wire

Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	With LED
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Uwagi	For use with CU only 60°C, 75°C or 90°C wire
Odporność na wstrząsy i wibracje wg. zgodnie z IEC 61373	Category 1, Class B
Przekrój kabli	Skrętka 1.5...16 mm ² Szytywny 1.5...25 mm ²
Rozmiar bezpiecznika	10x38 mm
	max. 90% at +20 °C 50% at max. +40 °C

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U _r)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	DC-20B 1000 V DC
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1 kV
Napięcie pomocnicze AC/DC	LED Indicator 24-1000 V AC/DC
Prąd znamionowy (I _N)	32 A
Straty mocy	na biegun 3 W

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	Skrętka 16...3 AWG Szytywny 16...10 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	18-22 in-lb

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CSC444003D2701
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	41640
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5...+40 °C Przechowywanie -25...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wibracje	1 mm 2 ... 13 Hz

IEC 60068-2-6

Odporność na wstrząsy
IEC 60068-2-27

15g 18 shocks 11 ms

Informacje
środowiskowe

See RoHS Information

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	18 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	64 mm
Masa netto	62 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	64 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 6 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.369 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CSC444003D2701
Certyfikat UL	9AKK107992A1036

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	DIN-Rail

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC444002B0204
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
UNSPSC	39122233
eClass	V11.0 : 27142121
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnecter
Kod klasyfikacji	F
Normy	IEC 60947-3 UL 4248-19
Oznakowanie/certyfikat	CCC EAC
Standardization Body	UL

Accessories				
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM213456R1801	Fuse link	E 9F1 PV	1	sztuka
2CSM213466R1801	Fuse link	E 9F2 PV	1	sztuka
2CSM213476R1801	Fuse link	E 9F3 PV	1	sztuka
2CSM213486R1801	Fuse link	E 9F4 PV	1	sztuka
2CSM213496R1801	Fuse link	E 9F5 PV	1	sztuka
2CSM213506R1801	Fuse link	E 9F6 PV	1	sztuka
2CSM213526R1801	Fuse link	E 9F8 PV	1	sztuka
2CSM213536R1801	Fuse link	E 9F10 PV	1	sztuka
2CSM213546R1801	Fuse link	E 9F12 PV	1	sztuka
2CSM213556R1801	Fuse link	E 9F15 PV	1	sztuka
2CSM213566R1801	Fuse link	E 9F20 PV	1	sztuka
2CSM213576R1801	Fuse link	E 9F25 PV	1	sztuka
2CSM213586R1801	Fuse link	E 9F30 PV	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

