



Opis produktu

## WB75-A 24V 50Hz / 24-28V 60Hz / 24V DC

WB75-A 24V 50Hz / 24-28V 60Hz / 24V DC

### Mechanical Latching Unit



360°

#### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | WB75-A 24V 50Hz / 24-28V 60Hz / 24V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod zamówieniowy | FPTN372726R1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer EAN        | 3471522121912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy  | WB75-A 24V 50Hz / 24-28V 60Hz / 24V DC Mechanical Latching Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis             | <p>WB75-A 24V 50Hz / 24-28V 60Hz / 24V DC is a mechanical latching unit used for converting standard contactors into latched contactors.</p> <p>The WB75-A block contains a mechanical latching device with electromagnetic impulse unlatching (AC or DC) or manual unlatching.</p> <p>After closing, the contactor continues to be held in the closed position by the latching mechanism should the supply voltage fail at the contactor coil terminals.</p> <p>Contactor opening can be controlled:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• electrically by an impulse (AC or DC) on the WB75-A block coil. (the coil is not designed to be permanently energized)</li><li>• manually by pressing the pushbutton on the front face of the WB75-A block.</li></ul> |

#### Zamawianie

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85389099 |

### Najczęściej Pobierane

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych,<br>informacja techniczna | 1SBC100214C0202 |
| Rysunek techniczny CAD                  | 2CDC001079B0201 |

### Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 45 mm   |
| Głębokość / długość netto | 39 mm   |
| Wysokość netto            | 81 mm   |
| Masa netto                | 0.12 kg |

### Dane techniczne

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | IEC/EN 60947-4-1, UL 508                                                                                                                                                                                                                   |
| Częstotliwość znamionowa (f)                  | Obwód sterowania 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Wytrzymałość mechaniczna                      | 1 million                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ograniczenie napięcia cewki (U <sub>c</sub> ) | 50 Hz 24 V<br>60 Hz 24 ... 28 V<br>DC Operation 24 V                                                                                                                                                                                       |
| Pobór cewki                                   | Average Holding Value 50 / 60 Hz 60 V-A<br>Average Pull-in Value 50 Hz 90 V-A<br>Average Pull-in Value 60 Hz 90 V-A                                                                                                                        |
| Przekrój kabli                                | Flexible with Cable End 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Rigid Cable 1 ... 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony                               | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20                                                                                                                                                                               |
| Typ zacisku                                   | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                            |
| Do użytku z                                   | A9<br>A12<br>A16<br>A26<br>A30<br>A40<br>A45<br>A50<br>A63<br>A75<br>A95<br>A110<br>AL9<br>AL9Z<br>AL12<br>AL12Z<br>AL16<br>AL16Z<br>AL26<br>AL30<br>AL40<br>AE45<br>AE50<br>AE63<br>AE75<br>GA75<br>GAE75<br>UA16<br>UA26<br>UA30<br>UA50 |

UA63  
UA75  
N22E  
N31E  
N40E  
NL22E  
NLZ22E  
NL31E  
NLZ31E  
NL40E  
NLZ40E  
AX06  
AX09  
AX12  
AX18  
AX25  
AX32  
AX40  
AX50  
AX65  
AX80

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nazwa produktu | Mechanical Latching Unit |
|----------------|--------------------------|

Zgodność materiału

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH          | 2CMT2021-006202                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2021-006277                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

Certyfikaty i deklaracje

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Deklaracja zgodności UE     | 1SBD250813U1000       |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SBD250830U1000       |
| Certyfikat GOST             | GOST_POCCFRME77B07175 |
| Certyfikat RINA             | RINA_ELE172319XG001   |
| Certyfikat UL               | UL_071301E48139       |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 45 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 80 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 40 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.12 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 3471522121912 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | box 90 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 245 mm        |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 75 mm   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 153 mm  |
| Waga opakowania<br>brutto (poziom 2) | 10.8 kg |

**Klasyfikacje i standardy zewnętrzne**

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ETIM 7                       | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology             |
| ETIM 8                       | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| ETIM 9                       | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| UNSPSC                       | 39122221                                                             |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory                                     |

**Kategorie**

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

