



Opis produktu

CR-PLS

CR-PLS podstawka 1c/o lub 2c/o do przekaźników CR-P



Ogólne informacje

Typ produktu	CR-PLS
Kod zamówieniowy	1SVR405650R0000
Numer EAN	4013614528569
Opis katalogowy	CR-PLS podstawka 1c/o lub 2c/o do przekaźników CR-P
Opis	Gniazdo CR-PLS pochodzi z oferty przekaźników CR-P (pcb). Gniazdo logiczne z izolacją zabezpieczającą jest odpowiednie dla przekaźników CR-P z 1 lub 2 stykami wyjściowymi c/o (SPDT). Gniazdo posiada zaciski śrubowe. Wtykowe moduły funkcyjne, uchwyt i znacznik są dostępne jako akcesoria.

Zamawianie

Numer EAN	4013614528569
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych,
informacja techniczna

2CDC110004C0210_05

Instrukcje i podręczniki

1SVC405650M9000

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	15.5 mm
Wysokość netto	61 mm
Głębokość / długość netto	75 mm
Masa netto	0.045 kg

Dane techniczne

Funkcja	Accessory for interface relays CR-P
Funkcja dodatkowa	Socket for PCB relays
Funkcja dodatkowa 2	Logical socket for pcb relay 1 c/o or 2 c/o with protective separation
Znamionowe napięcie pracy	250 V
Wyjście	none
Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowy prąd pracy AC-12 (I _e)	(230 V) 2 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	5 V
Pozycja montażu	1
Normy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Dane techniczne wg UL/CSA

Dane montażowe- obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny z tulejką 2x 20-16 AWG Szttywny 2x 20-14 AWG Skrętka 2 x 20-14 AWG
Palność Zgodnie z UL94	V-0

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	1SVD982020-0001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CSA	CSA_262671_2785566
Certyfikat cURus	cURus508_E244328
Deklaracja zgodności UE	1SVD982020-0001
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982020-1000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	159 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	64 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.452 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614373077

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC001456 - Relay socket
ETIM 8	EC001456 - Relay socket
ETIM 9	EC001456 - Relay socket
eClass	V11.0 : 27371603
UNSPSC	39122335
E-Numer (Finlandia)	2712755
E-Numer (Norwegia)	4187346
E-Numer (Szwecja)	4005315

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery



360°