



Opis produktu

E 91HN/20

Fuse holder



Ogólne informacje

Typ produktu	E 91HN/20
Kod zamówieniowy	2CSM200963R1801
Numer EAN	8012542009634
Opis katalogowy	Fuse holder
Opis	E 91HN/20 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Dane techniczne

Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	2P
Położenie biegunu neutralnego	Right
Momenty dokrecające	0.8...1.2 N·m
Typ bezpiecznika	gG and aM cylindrical fuse links
Typ blokady	Padlockable
Rodzaj uszczelnienia	Sealing Wire
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	No

Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Odporność na wstrząsy i wibracje wg. zgodnie z IEC 61373	Category 1, Class B
Przekrój kabli	Skrętka 1.5...10 mm ² Sztynny 1.5...16 mm ²
Rozmiar bezpiecznika	8.5x31.5 mm max. 90% at +20 °C, 50% at max. +40 °C
Znamionowy prąd pracy AC (I _e)	20 A

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U _r)	acc. To IEC 400 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	na biegun 3 W

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CSC444001D2701
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	1/1/2014
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5...+40 °C Przechowywanie -25...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	1 mm 2 ... 13 Hz
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	15g 18 shocks 11 ms
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	18 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	64 mm
Masa netto	70 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	64 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 6 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.423 kg

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat BV	9AKK108467A0330
Certyfikat CCC	9AKK108467A0341
Deklaracja zgodności UE	2CSC444001D2701
Certyfikat IMQ	9AKK108467A0322

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	DIN-Rail

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC444002B0204
---	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
eClass	V11.0 : 27142121
Kod klasyfikacji	F
Oznakowanie/certyfikat	IMQ, BV, CCC, EAC

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM257573R1801	Fuse link	E 9F8 GG1	1	sztuka
2CSM256393R1801	Fuse link	E 9F8 GG2	1	sztuka
2CSM258663R1801	Fuse link	E 9F8 GG4	1	sztuka
2CSM257483R1801	Fuse link	E 9F8 GG6	1	sztuka
2CSM256303R1801	Fuse link	E 9F8 GG8	1	sztuka
2CSM277573R1801	Fuse link	E 9F8 GG10	1	sztuka
2CSM277353R1801	Fuse link	E 9F8 GG12	1	sztuka
2CSM277133R1801	Fuse link	E 9F8 GG16	1	sztuka
2CSM277503R1801	Fuse link	E 9F8 GG20	1	sztuka
2CSM277283R1801	Fuse link	E 9F8 AM1	1	sztuka
2CSM277063R1801	Fuse link	E 9F8 AM2	1	sztuka
2CSM258743R1801	Fuse link	E 9F8 AM4	1	sztuka
2CSM257563R1801	Fuse link	E 9F8 AM6	1	sztuka
2CSM256383R1801	Fuse link	E 9F8 AM8	1	sztuka
2CSM258653R1801	Fuse link	E 9F8 AM10	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

