



Opis produktu

WA4-13

WA4-13 100-250V50/60HZ-DC Mechanical Latching Unit



Ogólne informacje

Typ produktu	WA4-13
Kod zamówieniowy	1SBN040100R1013
Numer EAN	3471523131088
Opis katalogowy	WA4-13 100-250V50/60HZ-DC Mechanical Latching Unit

Opis	WA4-13 is a mechanical latching unit for AF09(Z) ... AF65, AFC09...38 contactors and NF (C)(Z) contactor relays ensuring that the contactor or contactor relay remains switched on even if there is a lack or a failure of voltage, in application such as energy conservation. Standard contactors can be easily converted into compact latched contactors. The WA4 block contains a mechanical latching device with electromagnetic impulse unlatching (AC or DC) or manual unlatching. Select quickly the WA4 coil thanks to an unlimited choice of control voltages (e.g. 100, 110, 115, 120, 125, 127, 208, 220, 230, 240 V 50/60 Hz - DC) included inside a large range of voltages from 100 to 250 V 50/60 Hz - DC. • Extend your auxiliary control circuit by adding additional 1-pole front mounted CA4 and 2-pole side mounted CAL4 auxiliary contact blocks • Design easily your installation with 25% less depth required in panel mounting • Reduce your stock and increase your solution proposal with 50% of less variants required compared to conventional solutions.
------	--

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod tarify celnej

85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	1SBC101046M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	19.8 mm
Głębokość / długość netto	67.4 mm
Wysokość netto	41 mm
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1-14
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód sterowania 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Ograniczenie napięcia cewki (U _c)	50 Hz 100 ... 250 V 60 Hz 100 ... 250 V DC Operation 100 ... 250 V
Pobór cewki	Pull-in DC (U _{min} / U _{max}) 15 ... 100 W
Dane montażowe-obwód sterowania	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Długość odizolowania przewodu	Obwód sterowania 10 mm
Momenty dokrecające	Obwód sterowania 1.2 N·m
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 NF22E NFZ22E NF31E NFZ31E NF40E NFZ40E
Nazwa produktu	Mechanical Latching Unit

Dane techniczne wg UL/CSA

Momenty dokrecajace
UL/CSA

Obwód sterowania 11 in-lb

Normy środowiskowe

Maksymalna wysokosc
montazu m.n.p.m

Without Derating 3000 m

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	CB_HU-002678-A1
Certyfikat CCC	CCC_2018010303063035
Certyfikat CQC	CQC2018010303063035_B
Deklaracja zgodności - CCC	2020980303000186
Deklaracja zgodności UE	1SBD250020U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250042U1000
Certyfikat UL	UL_20181026-E312527_7_2
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	72 mm
Długość opakowania (poziom 1)	25 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	44 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523131088

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	3709747

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

