



Opis produktu

OTP90A6B

OTP90A6B Safety switch



Ogólne informacje	
Typ produktu	OTP90A6B
Kod zamówieniowy	1SCA022430R2540
Numer EAN	6417019135564
Opis katalogowy	OTP90A6B Safety switch
Opis	Safety switch, 6-p. 415V AC23 90A, 45kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Plastic enclosure. IP65. RedYellow Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are for I-flanges and have knock out holes, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Material Compliance	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201
Dane RoHS	1SCC340075D0201

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	674b2bd3-000c-45c8-b209-9b361a9955ab Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP	4bda8483-7cec-420d-b2ef-eddb4eb38c17 Niemcy (DE) f2d88115-8edb-4bf4-83a7-fca80f52c64e Hiszpania (ES) 2c0f0efc-7e41-491d-9097-1829db30f7db Denmark (DK) 012a6b64-ddfb-4ddd-bd39-dc4ceb575b2d Polska (PL) 15269372-423b-4868-a841-084756133b04 Węgry (HU) 20bd9919-3f1f-4c23-a71e-bdb3be2f2595 Estonia (EE) 5a0abc6b-c79f-47e4-82c3-adcb2f5e789a Grecja (GR) 662d2331-a04f-450e-ad96-59a35020aceb Portugalia (PT) a71361b9-3f4f-45a8-8f75-3fd7b35dc22e Republika Czeska (CZ) 8ae8c90b-46d7-4e85-b3c6-5e8afe054b68 Netherlands (NL) b05d969f-9ebd-4049-b4f8-f129aa4b83e9 Polska (PL) 7ab2294f-2b8b-47ae-87a9-88800d7d96d0 Polska (PL) 0a963525-86ea-42f5-ad07-3c7813a87417 Belgium (BE) 11a666a9-da43-44a3-9ee4-da3a988cc6d1 Croatia (HR) 549eeac7-0c76-4af1-a4cc-d04b6709044a Niemcy (DE) 55839bc6-681d-4b7f-b6e9-7ea86f93cd77 Niemcy (DE) f64734e3-8f96-48a2-b050-19e872660d42 Niemcy (DE) 629f7c32-3cea-4992-87be-5eabc4a78801 Francja (FR) e133a01a-4bb8-4f80-9350-83cd4ace409c Węgry (HU) 143ba1e0-df03-4877-b776-0ed375405804 Szwecja (SE) 068e9a44-a29a-42ce-b772-4da92ef78207 Włochy (IT) 102fd6c6-5982-41b9-8a35-d084dfe82de7 Niemcy (DE) f87726b5-f5f0-4bd9-829c-47cdd6ab48ca Norwegia (NO) e4d31d4a-280b-412a-a498-bcb586e3ae0d Francja (FR) 636b9be4-a627-4f4d-a36b-a14d684b42e4 Bulgaria (BG) ec40e2e8-e97d-4508-a185-50dfcf44efe1 Szwecja (SE) 3a6968f2-7855-4cca-804f-2864f7c49c0d Belgium (BE)
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340002M0012

Wymiary

Szerokość netto	200 mm
Wysokość netto	400 mm
Głębokość / długość netto	140 mm
Masa netto	2.2 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 125 A (500 V) 125 A (690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 90 A (500 V) 70 A

	(690 V) 50 A
Moc znamionowa AC-23A (P _e)	(380 ... 415 V) 45 kW (500 V) 45 kW (690 V) 45 kW
Konwencjonalny prąd cieplny (I _{the})	Fully Enclosed 125 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I _{cm})	(690 V AC) 3.6 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I _{cw})	for 1 s 2.5 kA
Straty mocy	na biegun 6.3 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Red / Yellow
Rodzaj rączki	Pistol handle
Normy	IEC 60947-1, -3
Liczba biegunów	6
Typ neutralny	Fixed neutral
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 10 ... 70 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 4pc,10 ... 70 mm ²
Przekrój przewodu	10 ... 70 mm ²
Długość odizolowania przewodu	20 mm
Lokalizacja wejść kablowych	Top and/or Bottom
Ilość wyjść kablowych na stronę	I-flange / I-flange
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia	Housing IK08
Materiał kadłuba	Plastic
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych	2 NO, 2 NC
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	1 NO, 0 NC
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 6 N·m

Technical UL/CSA

Długość odizolowania przewodu	20 mm
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 6 N·m

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	1SCC340018D0204
---------------	-----------------

Deklaracja zgodności UE	1SCC340003D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC340045D0203

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	213 mm
Długość opakowania (poziom 1)	417 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	197 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019135564

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
UNSPSC	39122205
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5166 >> Safety switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Enclosed Safety Switches

