



Opis produktu

OVR T2 N3 40-440 P QS

Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR T2 N3 40-440 P QS
Kod zamówieniowy	2CTB803873R1500
Numer EAN	3660308520098
Opis katalogowy	Surge Protective Device
Opis	OVR T2 N3 40-440 P QS Surge Protective Device

ABB EcoSolutions

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A7418
--	-----------------

Dane techniczne

Układ sieci rozdzielczej	TT TN-S
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	400 / 690 V
Największe napięcie	(L-PE) 440 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/29

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

trwałej pracy (U_c)Przepięcie dorywcze (U_T)

(L-N) 581 V

(N-PE) 1200 V

Prąd znamionowy
wyłączalny zwarciov
eksploatacyjny (I_{cs})

100 kA

Prąd wyladowczy (8/20)

Nominal (8 / 20 μ s) 20 kAI (max, 8 / 20 μ s) 40 kAI (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA

Prąd udarowy (10/350)

100 kA

Wartość znamionowa
prądu zwarciovPróba klasy ogranicznika
przepięć

II

Liczba zabezpieczonych
biegunów

4

Liczba biegunów

4P

Liczba przewodów

4

Polozenie biegunu
neutralnego

Left

Standard transmisji

Optic

Wersja

Plug-in

Typ produktu ABB

QS

Dostępne opcje

Residential, commercial building.

Obciążenie obwodu
pomocniczego

Minimum -

Maximum -

Funkcja konserwacji
zapobiegawczej

Nie

Wskaźnik stanu

Tak

Rozmiar bezpiecznika

4 modular spacing

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_r)

690 V AC

Napięciowy poziom
ochrony (U_p)

2.1 kV

(L-N) 1.8 kV

(N-PE) 1.4 kV

Straty mocy

156 mW

Zgodność materiału

Dane RoHS

9AKK108466A4410

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Data RoHS

20220317

Deklaracja REACH

9AKK107492A1906

REACH Information

False - does not contain substances > 0.1 mass percentage

REACH Date

20231212

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108468A3363

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Normy środowiskowe

Stopień ochrony

IP20

Maksymalna wysokosc
montażu m.n.p.m

Without Derating 5000

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	71.2 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	58 mm
Masa netto	0.48 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	500 g

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	2CTC432024G1701
Certyfikat CQC	9AKK107680A1974
Deklaracja	2CTC432056G1701
Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A4410

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CTC432096M1701
Typ montażu	DIN-Rail

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CTC432261D0201
Rysunki mechaniczne	2CTC800021F0500.pdf 2CTC800021F0501.dxf 2CTC800021F0502.stp 2CTC800021F0503.igs

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
eClass	V11.0 : 27130805
Kod klasyfikacji	141DEC
Normy	IEC 61643-11 / EN 61643-11

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy II

