



Opis produktu

OVR T2 80-440s C QS
 Surge Protective Device



Ogólne informacje	
Typ produktu	OVR T2 80-440s C QS
Kod zamówieniowy	2CTB815708R5500
Numer EAN	3660308525659
Opis katalogowy	Surge Protective Device
Opis	OVR T2 80-440s C QS Surge Protective Device

Dane techniczne	
Układ sieci rozdzielczej	TT TN-C TN-S IT
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe sieci AC (U _o)	400 / 690 V
Największe napięcie trwałej pracy (U _c)	(L-PE) 440 V
Przepięcie dorywcze (U _T)	581 V
Prąd znamionowy	100 kA

wyłączalny zwarciov
eksploacyjny (I_{cs})

Prąd wyładowczy (8/20)	Nominal (8 / 20 μs) 20 kA I (max, 8 / 20 μs) 80 kA
Prąd udarowy (10/350)	I (imp, 10 / 350 μs) 2 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciov	100 kA
Próba klasy ogranicznika przepięć	II
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1P
Liczba przewodów	1
Standard transmisji	Optic
Wersja	Plug-in
Typ produktu ABB	QS
Dostępne opcje	Replacement Cartridge
Funkcja konserwacji zapobiegawczej	Tak
Wskaźnik stanu	Tak
Rozmiar bezpiecznika	1 modular spacing

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U _r)	400 V AC
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	1.4 kV (L-N) 1.8 kV (N-PE) 1.4 kV

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108466A4617
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20220317
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20231212
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 5000

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	17.6 mm
Wysokość netto	57 mm

Głębokość / długość netto	67 mm
Masa netto	0.075 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.085 kg
E-Numer (Norwegia)	1623919

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CQC	9AKK107680A1974
Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A4617

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CTC432106M1701
Typ montażu	DIN-Rail

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
eClass	V11.0 : 27130805
Kod klasyfikacji	141DEC
Normy	IEC 61643-11 / EN 61643-11

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Akcesoria do ograniczników przepięć

