Kanlux APUS LED

Kanlux APUS to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

MADE IN POLAND

≥20000	50000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		IP 20	
	0,18 [m]		0,1m	SMD	5÷25 [°C]	CE
EAC	UK CA					

APUS LED WW





		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	stal nierdzewna	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	stal nierdzewna	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	czarny	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	czarny	13	3000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	czarny	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	czarny	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	biały	13	3000
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	biały	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	stal nierdzewna	13	3000
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	biały	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	stal nierdzewna	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	czarny	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	czarny	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	stal nierdzewna	14	4000

APUS LED WW

APUS LED CW

APUS LED AC-WW

APUS LED AC-CW

APUS LED AC B-NW

APUS LED AC B-WW

APUS LED B-NW

APUS LED B-WW

APUS LED W-WW

APUS LED W-CW

APUS LED PIR WW

APUS LED W-NW

APUS LED PIR NW

APUS LED PIR B-NW

APUS LED PIR B-WW

APUS LED NW



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Dokument utworzono: 31.01.2025, 20:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL