

Rozł. COMO 3P, 40A, w obudowie, czerwona dźw. - 21153404

COMO are load break switches that will make and break on load and provide isolation for any low voltage electrical circuit. COMO are now available in enclosed version incorporating three, four, six and eight-pole manually operated load break switches. The new enclosed COMO provide protection against contact with live parts as well as environmental factors such as dust, water and other hazards. Advantages Compact design ••The enclosed COMO range offers compact enclosures tailored to your needs. The range starts with the 20 A enclosure with dimensions of only 64x74.5 mm (2.5x2.93 in). IP 65 ••The IP65 protection degree provides protection against dust and high pressure water jets for any industrial application. Available in IP67 for the enclosed COMO 20 A. Safety of operations ••Triple locking of the handle in the OFF position to ensure maximum safety for operators during maintenance operations. Wide range ••The range offers a wide variety of variants depending on the number of poles, rating and enclosure type.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3596033000522
Alt. ID produktu	21153404
Nazwa producenta	SOCOMEK
ID produktu wg producenta	21153404
Nazwa marki	SOCOMEK
Seria produktu	ENCLOSED SWITCH
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	400..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	40 A

Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	40 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	40 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I _{cw}	0,64 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	20 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	20 kW
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyłącznik napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego	Napęd obrotowy na drzwi
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3596033000522
-------------------------	---------------