

# Oprawa LIMEA GO LED 25W 600mm 3100lm NW hermetyczna IP65



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5902650570108 |
| Nazwa producenta          | WOJNAROWSCY   |
| ID produktu wg producenta | SLI028034NW   |

## Opis ETIM

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                                  | Tak                                |
| Do montażu sufitowego                                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                                        | Tak                                |
| Źródło światła                                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                                        | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                                         | 1                                  |
| Materiał obudowy                                              | Tworzywo sztuczne                  |
| Kolor obudowy                                                 | Biały                              |
| Materiał klosza                                               | Tworzywo sztuczne opalizowane      |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                         |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                                |
| Kąt rozsyłu światła                                           | Wiązka bardzo szeroka > 80°        |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                   |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP65                               |
| Odporność uderowa                                             | IK07                               |
| Klasa ochronności                                             | II                                 |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1              | -20..40 °C                         |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Maksymalna moc zestawu             | 25 W         |
| Skuteczność świetlna oprawy        | 120 lm/W     |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 3100 lm      |
| Temperatura barwowa                | 4000..4000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89        |
| Współczynnik mocy                  | 0,9          |
| Szerokość                          | 600 mm       |
| Wysokość/głębokość                 | 60 mm        |
| Długość                            | 52 mm        |