

# Oprawa EXIT L IP65 LED 1W 140lm 1h dwuzadaniowa AT biała

oprawa EXIT L IP65 LED 1W 140lm 1h dwuzadaniowa AT biała



## Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 5902448967295       |
| Nazwa producenta          | AWEX                |
| ID produktu wg producenta | ETL/1W/B/1/SA/AT/WH |
| Seria produktu            | EXIT L              |
| PKWiU                     | 27.40.30.0          |
| KGO                       | 0                   |
| Kod celny                 | 94054039            |

## Opis ETIM

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                              | Oprawa awaryjna (EC001957)                     |
| Grupa                              | Oprawy oświetleniowe (EG000027)                |
| Sposób montażu                     | Ścienne/sufitowy                               |
| Wyposażenie monitorujące           | Automatyczny test samoczynny                   |
| Układ połączeń                     | Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna) |
| Zasilanie                          | Własna bateria                                 |
| Źródło światła                     | LED, niewymienne                               |
| Zawiera źródło światła             | Tak                                            |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne                              |
| Kolor obudowy                      | Biały                                          |
| Materiał klosza                    | Tworzywo sztuczne przezroczyste                |
| Rodzaj napięcia                    | AC/DC                                          |
| Stopień ochrony (IP)               | IP65                                           |
| Klasa ochronności                  | II                                             |
| Maksymalna moc zestawu             | 1 W                                            |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 140 lm                                         |
| Szerokość                          | 52 mm                                          |
| Wysokość/głębokość                 | 178 mm                                         |

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 332 mm |
|---------|--------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5902448967295 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1112364 |
|--------|---------|