

## Zasilacz do montażu na szynie DIN, SITOP PSU6200 24 V/1.3 A



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nazwa producenta          | SIEMENS            |
| ID produktu wg producenta | 6EP3331-7SB00-0AX0 |

### Opis ETIM

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                       | Zasilacz DC (EC002540)                |
| Grupa                                       | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Rodzaj napięcia zasilającego                | AC/DC                                 |
| Napięcie wyjściowe 1                        | 24..24 V                              |
| Maksymalny prąd wyjściowy 1                 | 1,3 A                                 |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego         | Tak                                   |
| Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1      | 1,3 A                                 |
| Odporność na zwarcie                        | Tak                                   |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 230..230 V                            |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 120..120 V                            |
| Znamionowe napięcie zasilające dla DC       | 120..240 V                            |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe            | Tak                                   |
| Moc wyjściowa                               | 31,2 W                                |
| Stabilizowany                               | Tak                                   |
| Rodzaj połączenia elektrycznego             | Zacisk sprężynowy                     |
| Możliwość montażu na szynie                 | Tak                                   |
| Możliwość montażu na ścianie                | Nie                                   |
| Wersja modułowa                             | Tak                                   |
| Szerokość wbudowania                        | 25,0 mm                               |
| Wysokość wbudowania                         | 200,0 mm                              |
| Możliwość montażu bezpośredniego            | Nie                                   |
| Szerokość                                   | 25,0 mm                               |
| Wysokość                                    | 100,0 mm                              |
| Głębokość                                   | 88,0 mm                               |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|----------------------|------|