

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## PanelSeT Obudowa wisząca S3D IP66 1200x 800x 400mm

NSYS3D12840

### Parametry podstawowe

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| gama produktów                | PanelSeT                                                    |
| Nazwa produktu                | PanelSeT S3D                                                |
| Application                   | Wielozadaniowy                                              |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                          |
| wysokość obudowy              | 1200 mm                                                     |
| nominalna szerokość obudowy   | 800 mm                                                      |
| nominalna głębokość obudowy   | 400 mm                                                      |
| typ drzwi                     | Pełna                                                       |
| opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej                                         |
| rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                    |
| typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                           |
| elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>2 płyta dławika kablowego<br>1 drzwi<br>1 zamek |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| body type               | Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości<br>Korpus jednoczęściowy |
| liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                 |
| otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                            |
| typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| dostępność do działań   | Przód                                                                  |
| części wymiadowalne     | Drzwi zawiasami<br>Płyta przepustu kablowego Wkrętami                  |
| materiał                | Stal                                                                   |
| wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                         |
| kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                       |
| Normy                   | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                 |
| Certyfikaty produktu    | DNV<br>UL<br>BV<br>cUL<br>GL                                           |
| Masa produktu           | 48,2 kg                                                                |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

# Środowisko pracy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 4X/13               |
| stopień ochrony IK      | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| stopień ochrony IP      | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

# Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 45,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 81,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 122,500 cm |
| Waga opakowania 1              | 48,200 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2          |
| Wysokość opakowania 2          | 95,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 100,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 122,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 108,000 kg |

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 454                                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                              | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                          |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |