

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

PanelSeT Przepust kablowy izolowany FL21



NSYTSAKFL

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Membrana na wejściu kablowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT S3D obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT S3CM kompletna obudowa
elementy składowe urządzenia	1 membrana
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego Korpus obudowy
materiał	Poliwęglan (PC) wzmocniony włóknem szklanym
sposób mocowania	Przycięty Wkrętami
Total cable entry number	12
numer wejścia kablowego	4 12 mm 4 12...20 mm 4 16...25 mm
wysokość	10 mm
Szerokość	215 mm
głębokość	85 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Masa produktu	0,15 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
ognioodporność	V1 zgodnie z UL 94
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
odporność ogniowa	750 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	22,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	2,000 cm
Waga opakowania 1	180,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	20,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,768 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	350
Wysokość opakowania 3	50,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	87,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No